

**LOCTITE**

## Loctite 55

PL

- Zapomnij o konopiach, pastach i taśmach
- Szybki, czysty i skuteczny uszczelniacz
- Umożliwia dowolne ustawienie kształtek
- Niezwykle prosty w użyciu

**Wypróbuj - przekonasz się!**






# Loctite 55

## Lepsze złącza w instalacjach rurowych

Loctite 55 jest nowym, szybszym, bardziej uniwersalnym uszczelniaczem do rur, który eliminuje tradycyjne konopie, pasty i taśmy. Umożliwia uzyskanie szczelności, której oczekuje się od połączenia gwintowego we współczesnych instalacjach rurowych.

- Uszczelnia natychmiast (niezależnie od temperatury otoczenia) wszystkie instalacje rurowe podczas ich montażu.
- Może być bezpiecznie i pewnie używany w kontakcie z wodą przeznaczoną do picia (gorącą i zimną), ściekami, gazem, sprężonym powietrzem oraz olejami przemysłowymi.
- Do zastosowania wszędzie tam gdzie do tej pory używałeś taśmy, konopi i pasty.



### Dopuszczenia i atesty

**Woda przeznaczona do picia:** Loctite 55 umieszczony jest na liście środków WRC mających kontakt z wodą do picia do temperatury 85 °C; spełnia wymogi normy BS 6920, zalecenia KTW dla ciepłej i zimnej wody. Ma atest higieniczny PZH nr HK/W/0900/01/99.

**Gaz i woda:** Loctite 55 spełnia wymogi EN751-2 Klasa Arp, DVGW łącznie z DIN30660.

# Nowa technologia - te same tradycyjne umiejętności

Nie potrzebujesz specjalnego przeszkolenia, aby używać Loctite 55. Użyj swoich dotychczasowych umiejętności i zastosuj nową technologię Loctite 55, a uzyskasz natychmiastowe uszczelnienie. Owiń nić uszczelniającą wokół gwintu, zgodnie z zalecaną ilością zwojów odpowiednio do rozmiarów gwintu. Zmontuj złącze, a otrzymasz natychmiast szczelne połączenie.

- **Do połączeń gwintowych rur metalowych i plastikowych do średnicy 6 cali.**  
Ta nowa, lepsza metoda uszczelniania może być skutecznie używana na żelazie, stali, brązie, miedzi, chromie, powierzchniach galwanizowanych i niklowanych, stali nierdzewnej i plastiku.
- **Bez przecieków.** Połączenie wykonane w przeciągu kilku sekund będzie trwałe na długie lata niezależnie od wpływu spadków temperatury poniżej 0 °C czy też jej wzrostów do 130 °C, a także uderzeń wodnych czy wibracji.
- **Korekta ustawienia kształtek nie powoduje przecieków.**  
Loctite 55 umożliwia ustawienie kształtki w żądanej pozycji.
- **Bez płam i zabrudzeń.**  
Impregnowana biała nić jest nakładana bezpośrednio z małego, kieszonekowego pojemnika z wbudowanym ostrzem tnącym, co gwarantuje czystość montażu.



## ■ Wydajność

Pojedyncza szpula Loctite 55 uszczelni:

Rozmiar gwintu	1/2"	3/4"	1"
Przybliżona ilość złączy	385	260	180

Ponadto zyskasz na czasie, czystości montażu i skuteczności uszczelnienia, które eliminują potrzebę poprawek.

# Sprawdź!

Jest prosty sposób sprawdzenia wszystkich zalet Loctite 55:

**Po prostu wypróbuj go.**

Odeślij nam ten formularz, a my natychmiast podamy ci adres i telefon Twojego dystrybutora.

## Chcę wiedzieć:

■ Gdzie mogę kupić nić uszczelniającą Loctite 55

■ Więcej na temat Loctite 55

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

..... kod pocztowy .....

Skopiuj i wyślij swoje zapytanie pod numer faksu:  
**0-22/606-29-90**

Dane zawarte w tym materiale są tylko danymi informacyjnymi. W sprawach technicznych i handlowych prosimy o kontakt z konsultantami regionalnymi Loctite BU.

# **LOCTITE**

**Henkel** Polska S.A.  
Business Unit **Loctite**

ul. Domaniewska 41  
PL-02-672 WARSZAWA  
Tel. (022) 60 62 999  
Faks (022) 60 62 990

